




VAN GIÓ TAY GẠT - CẦU CHÌ
Model: (R) - VCD + T

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

- Mô tả: dạng van tròn - có 1 cánh tròn.
- Mặt bích: 2 đầu để thẳng, kết nối mạng xông.
- Công dụng: Đóng / mở, điều chỉnh lưu lượng gió.
- Vị trí lắp đặt: trên đường ống gió tròn hoặc cổ trích.
- Kết cấu: đóng mở bằng tay gạt kết hợp cầu chì nhiệt 74 °C.
- Vật liệu: tole mạ kẽm dày 0.75; 0.95; 1.15 (mm) hoặc INOX 304.

*** Nguyên lý hoạt động:**

- Ngoài chức năng đóng - mở, điều chỉnh lưu lượng gió trong đường ống, van 2 trong 1 kết hợp cầu chì 74 °C, khi nhiệt độ môi trường tăng lên ngưỡng 70°C-75°C thì cầu chì đứt, lò xo kéo làm đóng cánh van để nguồn cháy cũng như khói không lan sang hệ thống thông gió và vùng khác.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT:

CODE	VCD+T	VCD+T	VCD+T	VCD+T	VCD+T	VCD+T	VCD+T
Ø Ống gió (mm)	100	150	200	250	300	350	400
Ø D (mm)	95	145	195	245	295	345	395
L Thân van (mm)	150	200	250	300	350	400	450
Độ dày thân (mm)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.95	1.15
Độ dày cánh (mm)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Tay van 2/1	x	x	x	x	x	x	x
Tay vận EVG-3	x	x	x	x	x	x	x

BẢN VẼ CHI TIẾT VAN GIÓ TAY GẠT - CẦU CHÌ:
